

Electroestimulación Análoga 8 electrodos

(Uso corporal)



Incluye

- 8 Electrodos
- 4 Cables para Electrodos
- 8 Bandas Elásticas
- Cable de Poder
- Maletín
- Manual de Usuario
- Garantía

Equipo análogo para estimulación muscular a través de corrientes farádicas (bipolar) de baja frecuencia, cuenta con siete (7) programas automáticos y cuatro (4) canales (ocho (8) electrodos) que permite incrementar la fibra y definir el tono muscular, estimular y relajar los músculos, tratar dolores musculares, contribuir a la quema de calorías y al mejoramiento de la circulación sanguínea.

PARAMETROS	VALOR
CANALES	4 CANALES CON AISLAMIENTO GALVÁNICO Y NÚCLEO INDEPENDIENTE
CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMA	35 WATTS
CONTROL DE GANANCIA	CONTROL DE GANANCIA ANÁLOGO.
CORRIENTE MÁXIMA POR CANAL	20mA
DIMENSIONES DE LA CAJA	ANCHO 20 CM ALTO 11,5 CM LARGO 21 CM
DURACIÓN DE LA PAUSA MÁXIMO	1 SEGUNDO
DURACIÓN DE LA PAUSA MÍNIMO	0,1 SEGUNDOS
FORMA DE ONDA	ONDA RECTANGULAR BIPOLAR
FRECUENCIA MÁXIMA	140Hz
FRECUENCIA MÍNIMA	70Hz
INTERFASE DE USUARIO	INDICADORES LUMINOSOS TIPO LED, TECLADO DIGITAL
NORMAS DE REFERENCIA	NTC - IEC 60601-1 NTC - IEC 60601-2-10
RAMPA DE BAJADA MÁXIMA	2 SEGUNDOS
RAMPA DE BAJADA MÍNIMA	0.5 SEGUNDOS
RAMPA DE SUBIDA MÁXIMA	1.5 SEGUNDOS
RAMPA DE SUBIDA MÍNIMA	0.1 SEGUNDOS
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	110-120 VAC
VOLTAJE MÁXIMO DE SALIDA	60 VOLTIOS PICO +/- 5%